



**COLOR GRAF DE  
OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

**CHROMALINE    SISTEMA DE FOTO-ESTENCIL    DIRECTO-INDIRECTO**

**COMPARACION EN LA ELABORACION DE LA PANTALLA**



**PELICULA CAPILAR O INDIRECTA:**

Se obtiene solamente durabilidad regular debido a que la superficie superior del tejido no es cubierto. La película se adhiere solo a la superficie inferior, sin embargo, asegura una excelente fidelidad en la impresión. Las películas capilares son mas durables que las películas indirectas.

**EMULSION DIRECTA:**

Buena durabilidad debido a que ambas superficies superior e inferior son cubiertas, sin embargo la emulsión al secarse conforma el tejido produciendo una superficie desigual. Las películas rutinariamente ofrecen mejor calidad de impresión que las emulsiones directas.

**PELICULA DIRECTA-INDIRECTA**

Excelente durabilidad debido a que el tejido es encapsulado completamente tal como en el método de emulsión directa. La película, la cual es depositada a la superficie inferior del tejido por la emulsión, conserva la superficie inferior lisa para una excelente fidelidad en la impresión, como en los métodos de película capilar e indirecta.

<b>PELICULA</b>	<b>ESPESOR</b>	<b>APLICACIÓN</b>
<b>No. HILOS</b>		
<b>B-50</b>	<b>.5 Mil.</b>	<b>Medios tonos, línea de arte en detalle y tintas UV</b>
<b>100-165</b>		
<b>B-100</b>	<b>1.0 Mil.</b>	<b>Fines generales usando medios tonos hasta</b>
<b>65</b>		<b>Líneas, depósito medio de tinta</b>
<b>54-100</b>		
<b>B-150</b>	<b>1.5 Mil.</b>	<b>Aplicable en donde se desea una gruesa y</b>
<b>opaca</b>		

**Capa de tinta, ideal para capas de soldadura.**

**150-más**

**Grueso**

**B-200**

**graficas que**

**2.0 Mil. Para capas y pastas de soldadura y para**

**Requieran el deposito de tinta mas pesado posible**

**43- Mas**

**Grueso**

**Las películas directo-indirectas no son presensibilizadas y no se añejaran en almacenamiento. Toda la película directa-indirecta es embarcada en un empaque protector, el cual mantiene suspendida la película en el aire y permite su almacenamiento en cualquier posición..**